



LOCTITE

FREKOTE

Teroson



LOCTITE 242

Fijador anaeróbico de resistencia media removible y desarmable con herramientas manuales.

Aplicaciones: Trabado de bulones de quillote, de anclaje, motor, de crucetas y mastil y de herrajes.

LOCTITE 451

Adhesivo Instantáneo de cianoacrilato de uso general.

Aplicaciones: Pegado de piezas de metal, plástico y gomas.

SUPERFLEX NEUTRA

Sellador de Silicona de base neutra y curado rápido a temperatura ambiente.

Aplicaciones: Sellado de cristales y policarbonato.



FREKOTE WOLO

Desmoldante semipermanente único que cura rápidamente y proporciona múltiples desmoldes con todas las resinas de poliéster.

Aplicaciones: Desmolde de casco, cubierta y partes internas de poliéster.

FREKOTE 700 NC

Agente desmoldante versátil que proporciona un alto grado de deslizamiento en moldes de formas problemáticas.

Aplicaciones: Desmolde de partes en resina epoxy, mastil, botabara, palas de timón.

FREKOTE FMS

Sellador de moldes nuevos y usados con microporos y pequeños defectos superficiales.

Aplicaciones: Sellador de matrices para utilizar el Frekote 700 NC.



TEROSTAT 939

Adhesivo sellador monocomponente de base polímero silano modificado, que cura por reacción con la humedad.

Aplicaciones: Pegado y colocación de tablas de teka en cubierta, pegado de casco y cubierta entre sí, defensas, componentes de madera, puesto de gobierno.

TEROSTAT 930

Adhesivo sellador monocomponente de base polímero silano modificado, que cura por reacción con la humedad.

Aplicaciones: Calafateado de casco y cubierta de teka, sellado de quilla de casco, ánodos de sacrificio, mamparos, conductos de ventilación, herrajes en cubierta y sellado de accesorios en obra viva y obra muerta.