

LOCTITE®

No corte más bulones...

Grasas Antiengrane

- Facilitan el montaje y desmontaje de las piezas.
- Diseñadas para soportar las más duras condiciones de trabajo.
- Soportan temperaturas extremas.
- Resisten ambientes corrosivos.
- Reducen costos.



Visítenos!
www.loctite.com.ar

Henkel Technologies

LOCTITE®, siempre soluciones

Grasas Antiengrane

Diseñados para soportar las más duras condiciones de trabajo.

Resistentes a temperaturas extremas y ambientes corrosivos.

Los antiengranes están compuestos por una grasa de extrema presión y una carga sólida.

La grasa actúa como vehículo del sólido y ayuda al montaje de las piezas, mientras que los sólidos brindan la protección antigripante, impidiendo que las superficies se engranen.



En la imagen de la derecha podemos observar un corte longitudinal de una rosca.

En la primera parte vemos la pieza montada con mayor facilidad gracias a la lubricación de la grasa.

En la segunda se puede apreciar el conjunto sometido a corrosión y a altas temperaturas.

Y por último vemos los flancos de rosca separados entre sí por la carga sólida del producto.



Nickel Anti-Seize

Resistente a corrosión química

Es un compuesto que contiene microesferas de nickel. Este material es químicamente muy resistente y brinda protección contra el agripamiento hasta los 1315° C. La dureza del nickel, no permite que este forme láminas, evitando así el aflojamiento por vibración.



Food Grade Anti-Seize

Industria alimenticia

Compuesto antiengrane que contiene microesferas de carbonato de calcio. Está aprobado por la USDA con categoría H1. Soporta temperaturas de trabajo continuas de hasta 400° C.
H1 (aprobación por contacto accidental).

C5-A

Conductor de electricidad

Fórmula exclusiva. Suspende cobre y grafito en una grasa de gran calidad. Protege partes de metal contra el óxido, corrosión, raspaduras y grietas a temperaturas de hasta 1800°F (982° C). Probado para MIL-A-907.



Silver Grade Anti-Seize

Resistente a bajas temperaturas

Lubricante compuesto fortificado con grafito y hojuela metálica, con base petróleo para trabajo pesado resistente a la temperatura. Inerte, no se evapora o endurece en frío o calor extremo. Soporta temperaturas de hasta 870° C.

No usó grasa antiengrane !!!

Destrábelas con...



Super Penetrating Oil

Libera partes oxidadas y las mantiene lubricadas y protegidas contra el óxido después de su uso. Puede ser aplicado en o cerca de partes móviles. No daña superficies pintadas. No contiene compuestos que dañan la capa de ozono (ODCs).



LOCTITE®

Argentina

Carabelas 2328 - Sarandí
B1872EQB Avellaneda
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 11) 4001-0100
Fax: (54 11) 4204-0253
E-mail: info@loctite.com.ar

Información Técnica:
0-800-33-30213

Visítenos!
www.loctite.com.ar

Henkel Technologies