



JOHN DEERE

LOCTITE®



Sellador de silicona de base oxímica Loctite 5999.
Sellado inmediato. Resistencia fluida. Anticorrosivo. Bajo olor. Baja volatilidad. Color gris.

Sellado de la chapa bomba de agua con la tapa de distribución.



Formador de juntas para piezas mecanizadas Loctite 515.
Alta velocidad de curado. Grandes presiones. Color violeta.

Sellado de placa intermedia de distribución.



Activador 7649
Acelera el curado en adhesivos anaeróxicos.

Proceso de activación para pegado de placa de distribución.



Fijador de partes cilíndricas Loctite 609.
Ajustes con interferencia. Alta velocidad de curado.

Fijación de la guía de varilla de aceite.



Fijador de partes cilíndricas Loctite 609.

Fijación del tapón del árbol de levas en motor 450.

Fijador de partes cilíndricas Loctite 609.

Fijación del tubo de llenado aceite.



Fijador de partes cilíndricas Loctite 609.

Fijado de tubo de llenado en block.

Fijador de partes cilíndricas Loctite 609.

Fijación de tapones galería de agua en block.



Trabarcas anaeróbico Loctite 242.

Trabado de espárragos con block en la bomba inyectora.

Trabarcas anaeróbico Loctite 242.

Fijación de espárragos de sujeción del motor de arranque.



Trabarcas anaeróbico Loctite 242.

Sellado tapón de retorno de aceite del turbo.

Trabarcas anaeróbico Loctite 242.

Trabado del adaptador hexagonal que enrosca el bulbo de aceite.



Sellador de roscas Loctite 567.
Bajo torque de desarme. Color Blanco.

Sellado de bulbo en la tapa de cilindros / culata.



Activador 7649
Acelera el curado en adhesivos anaeróxicos.

Proceso de activación.



Limpieza con Natural Blue
y agua caliente.

Sellado de caja volante con block- Motor serie 450.



Trabarcas anaeróbico Loctite 242.

Removible. Tixotrópico. Desarmable con herramientas manuales. Resistencia media.

Trabado del tornillo que fija el volante.



Trabarcas anaeróbico Loctite 242.

Fijación de espárragos de sujeción del motor de arranque.



Trabarcas anaeróbico Loctite 242.

Trabado del adaptador hexagonal que enrosca el bulbo de aceite.



Henkel Argentina S. A.

Tte. Cnel. Magán 1990
B1872HRN - Sarandí
Avellaneda - Buenos Aires
Argentina

www.loctite.com.ar
Tel.: (0054 11) 4001-0100
Consultas 0800-333-0213

